

ECORASTER[®] E40



DANE TECHNICZNE
WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

SYSTEM UMACNIANIA NAWIERZCHNI



ECORASTER® E40



Dane techniczne

Wymiary:	330 mm x 330 mm x 40 mm
Grubość:	3,6 mm
Wytrzymałość:	do 350 t/m ² (niewypełniona) oraz do 800 t/m ² w zależności od wypełnienia
Waga 1m ² :	5,85 kg
Waga 1szt:	0,65 kg
Wysokość:	40 mm
Materiał:	100% materiał recyklingowy (poliolefin)
Wytrzymałość na ściskanie:	do 20 t nacisku osi zgodnie z DIN 1072
Stabilność formy:	zakres temperatury - 50°C do 90 °C
Higroskopijność:	0,01%
Rozpuszczalność:	odporna na kwasy, zasady, alkohole, oleje i benzynę (sól drogowa, amoniak, kwaśne deszcze)

Certyfikaty

TÜV:	nieograniczony okres użytkowania
DIN 1072	obciążenia do 20 t na oś
DIN 38412	neutralny dla środowiska
DIN 1072	budowa dróg i mostów
DIN EN ISO 124	wymagania dotyczące nawierzchni parkingowych



Dostawa

Opakowanie:	1 warstwa (= 12 szt odpowiada 1,33m ²)
Ilość warstw na palecie:	55
m ² na palecie:	73,34 m ²
Ilość szt na palecie:	660
Wymiary palety:	105 cm x 135 cm x 230 cm
Waga palety:	410 kg (łącznie z paletami)

Zastosowanie

- strzelnice
- nawierzchnie targowe
- nawierzchnie eventowe
- nawierzchnie tymczasowe
- wjazdy do garaży
- parkingi
- ścieżki
- ścieżki rowerowe
- parki
- tereny wiejskie i miejskie

GalaProdukt Sp. z o.o. Tel. +48 61 296 72 95 www.galaprodukt.pl
ul. Gołuszyńska 8 - 10 Fax +48 61 296 72 96 www.ekoraster.pl
PL - 64 - 600 Oborniki info@galaprodukt.pl www.galabord.pl

GalaProdukt
Sp. z o.o.